


LEGI-Zaun *R pur D+K*

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|--|--------|--------|
| | | | <p>LEGI-Zaun R pur D+K _____ mm hoch</p> <p>. * liefern * liefern und fachgerecht montieren . bestehend aus:</p>  | | |
| 1. | | | <p>LEGI-Pfosten RP pur D+K</p> <p>bestehend aus 2 aufrechten Doppeldrähten D = 8 mm im Abstand von 100 mm umlaufend über Diagonalbügel aus FI 12/4 zu einem statisch festen Zaunpfosten verschweißt. Montage der Gitter an der offenen Diagonalbügelseite (Pfostenaußenseite) mittels Klemmrohr und Stiftschraube M 8 VA, gekontert mit gekröpfter Scheibe und Mutter M 8 VA. Abdeckung des Klemmrohres mit Lamellenstopfen.</p> <p>. * Zusätzliche Sicherung gegen unbefugte Demontage durch Einsatz von 2 Stück Abrissmuttern M 8 VA je Pfosten</p> <p>LEGI-Korrosionsschutz (LKS)</p> <p>LKS I: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461. LKS IV: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p>LEGI-Standardfarben (SF)</p> <p>SF I RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit</p> <p>SF II RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz</p> <p>SF III RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot</p> <p>Sonderfarbe lt. RAL _____</p> | | |

LEGI-Zaun **R pur D+K**

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|--|--------|--------|
| 1.1. | _____ | Stück | <p>Liefernachweis: LEGI GmbH Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de</p> <p>Pfostentyp</p> <ul style="list-style-type: none"> . * * RP-L pur D+K (Verschraubungsabst. i.d.R. 600 mm) * RP-M pur D+K (Verschraubungsabst. i.d.R. 400 mm) * RP-S pur D+K (Verschraubungsabstand 200 mm) . * * zum Einbetonieren in Einzelfundamente * zum Einbetonieren in Aussparungen _____ mm tief * zum Aufdübeln mit Fußplatte, Bodenfreiheit . * 30 mm . * 60 mm . * 90 mm | _____ | _____ |
| 1.2. | _____ | Stück | <p>Endpfosten zusätzlich wie oben</p> | _____ | _____ |
| 2. | | | <p>LEGI-Gitter R</p> <p>aus kreuzweise stark punktgeschweißten Stahldrähten. Die waagerechten Drähte D = 8 mm (LEGI R-M: D = 7 mm) sind alle 200 mm als Verstärkungsdoppeldrähte beidseitig der senkrechten Drähte D = 6 mm (LEGI R-M: D = 5 mm) angeordnet. Die Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten, so dass die Stiftschrauben durch die Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am Pfosten unmöglich ist. Die überlappenden Enden der Gitter haben eine Maschenweite von 70 x 200 mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im Pfostenachsabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden können.</p> <p>Gitternutzlänge: 2500 mm</p> | | |

LEGI-Zaun *R pur D+K*

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|---|--------|--------|
| 2.1. | | Stück | <p>Gittertyp</p> <ul style="list-style-type: none"> . * * LEGI-Gitter R-S * LEGI-Gitter R-M * LEGI-Gitter R-S K-1 * LEGI-Gitter R-S K-2 * LEGI-Gitter R-S R-1 * LEGI-Gitter R-S R-2 * LEGI-Gitter R-S.S * LEGI-Gitter R-S.H-U * LEGI-Gitter R-S.H-U K-1 * LEGI-Gitter R-S.H-U K-2 * LEGI-Gitter R-S.H-U R-1 * LEGI-Gitter R-S.H-U R-2 * LEGI-Gitter R.W-U * LEGI-Gitter R.W-U K-1 * LEGI-Gitter R.W-U K-2 * LEGI-Gitter R.W-U R-1 * LEGI-Gitter R.W-U R-2 * LEGI-Gitter R.O-1 * LEGI-Gitter R.O-2 <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R-S.H-O</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R-S.H-O K-1</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R-S.H-O K-2</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R-S.H-O R-1</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R-S.H-O R-2</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.W-O</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.W-O K-1</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.W-O K-2</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.W-O R-1</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.W-O R-2</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.D-1</p> <p style="margin-left: 20px;">* LEGI-Gitter R.D-2</p> <p>Maschenweite</p> <ul style="list-style-type: none"> . 35 x 200 mm (nicht bei Ziergittern) . 50 x 200 mm (Serie) 100 x 200 mm (nicht bei R-M und Ziergittern) <p>Kombination von Maschenweiten (nur bei Gitter R-S)</p> <p>Bis Höhe _____ Masche:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 35 x 200 mm oder * 50 x 200 mm <p>darüberliegend Masche:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 100 x 200 mm <p>Gitterabschlüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> * oben bündig mit waagerechten Doppeldrähten, unten ca. 30 mm überstehende stumpfe Drahtenden (Serie) * oben und unten glatt * oben bleistiftförmig angespitzte, ca. 30 mm überstehende stumpfe Drahtenden, unten ca. 20 mm überstehende stumpfe Drahtenden (nicht bei Ziergittern). <p>LEGI-Korrosionsschutz (LKS)</p> <p>LKS I: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461.</p> <p>LKS II: Nach der Bearbeitung im Vollbad galvanisch verz. DIN 50961 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p>LKS IV: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p>LEGI-Standardfarben (SF)</p> <p>SF I</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit | | |

LEGI-Zaun *R pur D+K*

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|---|--------|--------|
| | | | SF II RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz SF III RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot Sonderfarbe lt. RAL _____ Liefernachweis: LEGI GmbH Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de | | |
| 2.2. | _____ | Stück | Zulage für Überwinden von Höhenunterschieden in der Zaunflucht Einschweißen von 200 mm - Abstufungen im Gitter, max. Rohgitterhöhe = 2400 mm (nicht bei Zier - u. Steigungsgittern R-S.S). | _____ | _____ |
| 2.3. | _____ | lfdm | Zulage für Schrägschnitte unten am Gitter mit Anschweißen eines Enddrahtes (nicht bei Steigungsgittern). Geländeneigung _____% | _____ | _____ |
| 2.4. | _____ | lfdm | Zulage für Schrägschnitte oben und unten am Gitter mit Anschweißen der Enddrähte (nicht bei Zier - u. Steigungsgittern). Geländeneigung _____% | _____ | _____ |
| 2.5. | _____ | Stück | Steigungsgitter R-S.S nur mit Drahtstärke 8+6 Steigung je Gitter von * 100 mm (Gitterhöhe bis einschl. 2200 mm) * 200 mm (Gitterhöhe bis einschl. 2200 mm) * 300 mm (Gitterhöhe bis einschl. 2000 mm) * 400 mm (Gitterhöhe bis einschl. 2000 mm) * 500 mm (Gitterhöhe bis einschl. 1800 mm) * 600 mm (Gitterhöhe bis einschl. 1800 mm) | _____ | _____ |
| 3. | | | Abwinklungen | | |
| 3.1. | _____ | Stück | Zulage für Abwinklung des Zaunes als Abweiser durch Abkantung der Gitter (nicht bei Zier - und Steigungsgittern) * nach innen (Pfostenseite) * nach außen (Gitterseite) * überstehende Drahtenden oben: Abwinklung = 200 mm * überstehende Drahtenden unten: Abwinklung = 170 mm | _____ | _____ |

LEGI-Zaun *R pur D+K*

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|---|--------|--------|
| 3.2. | _____ | Stück | Zulage Stacheldrahtabweiser für Pfosten (als Pfostenaufsatz zum Anschrauben) . * nach innen (Pfostenseite) * nach außen (Gitterseite) * als Y-Abweiser mit Vorrichtung für * 2 Reihen * 3 Reihen Stacheldraht im Abstand von je * 100 mm * 150 mm | _____ | _____ |
| 4. | _____ | Stück | Eckausbildung Ecken mit Eckverbindern nach Herstellervorschrift . * LEV I (nicht für Gitter R-M) * LEV II * LEV III * LEV I + (inkl. Eckklemme VA, nicht für Gitter R-M) * LEV II + (inkl. Eckklemme VA) * LEV III + (inkl. Eckklemme VA) | _____ | _____ |
| 5. | _____ | Stück | Zaunmontage Die Gitter sind überlappend, nach Herstellervorschrift, mittels Klemmrohr, Stiftschrauben M 8 VA, gekröpfter Scheibe, und Mutter M 8 VA an die Pfosten zu montieren und kraftschlüssig anzuziehen. Die Fundamentlöcher sind im Achsabstand von 2500 mm im Erdreich auszuheben für die Fundamentgröße _____ x _____ mm, _____ tief. . * Bodenklassen 2 - 4 nach DIN 18300. * Bodenklassen ____ nach DIN 18300. * Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. * Erdaushub bis _____m weit transportieren. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten. | _____ | _____ |

LEGI-Zaun *R pur D+K*

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | EP (€) | GB (€) |
|------|-------|---------|--|--------|--------|
| 5.2. | | Stück | * Pfosten im Einzelfundament mit Betongüte . * C 12/15 . * C 20/25 höhen-,lot- und fluchtgerecht versetzen. . * Pfosten im Achsabstand von 2500 mm auf . * Mauerwerk . * Beton dübeln, Mauerbreite _____ mm. . * Pfosten im Achsabstand von 2500 mm in bauseits vorhandene Aussparungen versetzen und vergießen. . * Kernbohrungen im . * Mauerwerk . * unbewehrten Beton . * bewehrten Beton _____ durchführen. | _____ | _____ |
| 5.3. | _____ | Stück | Montage Endpfosten Montage der Endpfosten nach Herstellervorschrift. | _____ | _____ |
| 5.4. | _____ | Stück | Montage der Eckausbildung Ecken und Endfelder sind an der Baustelle einzupassen. Dabei sind die Schnittstellen zu entgraten und eventuelle Beschädigungen der Oberfläche mit Zinkstaubfarbe und mit Kunststofflack zu isolieren. (siehe Herstellervorschrift) | _____ | _____ |
| | | | Gesamtpreis (ohne MwSt.) | _____ | _____ |